


**CATÁLOGO DE JUNTAS PARA
ESTANQUEIDAD, HIDRÁULICA,
NEUMÁTICA Y APLICACIONES ROTATIVAS.**



CAUCHO SEAL S

TIPO	PERFIL	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATURA
Junta Tórica		NBR / EPDM / FKM / VMQ / CR / HNBR / EPDM PEROX	-	-
Quad-Ring		NBR 70Sh FKM 70Sh EPDM 70Sh	-	-20... +100 °C -20... +200 °C -50... +130 °C
Aro Apoyo		NBR 90Sh	-	-20... +100 °C
Hilo Tórico / Cordón		NBR 70Sh FKM 70Sh VMQ 60Sh EPDM 70Sh	-	-20... +100 °C -20... +200 °C -60... +180 °C -50... +130 °C
Junta Tórica Encapsulada		FKM + FEP VMQ + FEP	-	-20... +205 °C -60... +180 °C
Arandela / Junta Plana		NBR / EPDM FKM / VMQ	-	-
Metal-Goma		NBR / FKM ACERO / INOX	-	-20... +100 °C -20... +200 °C

JUNTAS DE PISTÓN

TIPO	PERFIL	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATURA
JP5		NBR + POLIESTER + PA / FIBRA DE VIDRIO	70 BARES	-30... +100 °C
JP3		NBR / NBR + LONA + PA / FIBRA DE VIDRIO	40 BARES	-30... +100 °C

				
G29	PDE	G11	GT3	PS1

TIPO	PERFIL	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATURA
BAL		NBR / NBR + LONA FKM / FPM + LONA	30 BARES	-30... +100 °C -30... +200 °C
BAL+		NBR / NBR+LONA+POM FKM / FKM+LONA+POM	30 BARES	-30... +100 °C -30... +200 °C

 GT5	 PSE	 G10	 RS1	 U3	 U4	 U5
--	--	--	---	---	---	---

COLLARINES DE POLIURETANO

TIPO	PERFIL	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATURA
UU		POLIURETANO 90Sh - 95Sh	40 BARES	-30... +100 °C
U1		POLIURETANO 90Sh - 95Sh	40 BARES	-30... +100 °C
U2		POLIURETANO 90Sh - 95Sh	40 BARES	-30... +100 °C
U7		POLIURETANO 90Sh - 95Sh	40 BARES	-30... +100 °C

RASCADORES

TIPO	PERFIL	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATURA
RCM		NBR 90Sh + METAL FKM 90SH + METAL	-	-30... +100 °C -20... +200 °C
RP2E		POLIURETANO 90Sh	-	-20... +100 °C
RC2E		NBR 90Sh	-	-20... +100 °C
RPM2E		POLIURETANO 90Sh + METAL	-	-20... +100 °C
RPMI		POLIURETANO 90Sh + METAL	-	-20... +100 °C
RPM		POLIURETANO 90Sh + METAL	-	-20... +100 °C

TIPO	PERFIL	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATURA
RC		NBR FKM	≤ 0,50 BARES	-20... +100 °C -20... +200 °C
RCSIN		NBR	-	-20... +100 °C
RCL		NBR FKM	≤ 0,50 BARES	-20... +100 °C -20... +200 °C
RM		NBR	≤ 0,50 BARES	-20... +100 °C
RML		NBR	≤ 0,50 BARES	-20... +100 °C
BLIN		NBR	≤ 0,50 BARES	-20... +100 °C
BLIN/L		NBR	≤ 0,50 BARES	-20... +100 °C
BABSL		NBR FKM	≤ 10 BARES	-20... +100 °C -20... +200 °C
TN		PTFE + INOX PTFE / VIDRIO + INOX	≤ 25 BARES	-90... +250 °C
VA		NBR FKM	-	-20... +100 °C -20... +200 °C
VS		NBR FKM	-	-20... +100 °C -20... +200 °C
VL		NBR FKM	-	-20... +100 °C -20... +200 °C

TIPO	PERFIL	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATURA
GR2		-	-	-
GR1		-	-	-

NEUMÁTICAS + GAMA ESPECIAL + MECANIZADAS A MEDIDA

 PPN	 PPN+	 WRM	 M44
 UM	 K22	 RB	 RB9



CAUCHOSEALS

CAUCHO · ESTANQUEIDAD · HIDRÁULICA

CAUCHOSEALS es una empresa que tiene por objetivo suministrar todo tipo de piezas de caucho moldeadas, extruidas y juntas de estanqueidad e hidráulicas, para cubrir y satisfacer todas las necesidades de este tipo de productos a nuestros clientes. Mediante la fabricación interna y la comercialización a partir de los mejores proveedores españoles y europeos especialistas en cada producto, podemos ofrecer precios muy competitivos y piezas de la máxima calidad.

Una larga dedicación de décadas, nos avala como expertos en todo lo relativo al caucho y la estanqueidad. Podemos prestar asesoramiento técnico a la hora de elegir la mejor pieza y material, para cada aplicación.

Trabajamos todos los cauchos comunes y especiales como por ejemplo que respondan a especificaciones técnicas o que sean válidos para uso alimentario como NBR, EPDM, CR (cloropreno/neopreno), NR (Caucho Natural), VMQ (silicona), SBR, HNBR, FKM (vitón). Diferentes colores disponibles: negro, rojo, blanco, azul, amarillo...

1 CAUCHO MOLDEADO

Fabricación de piezas técnicas de caucho por inyección y compresión

2 CAUCHO EXTRUIDIDO

Perfiles, hilo tórico y tubos extruidos de caucho

3 JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Juntas tóricas, arandelas o juntas planas, quad-rings, encapsuladas, aros de apoyo, metal-goma

4 JUNTAS HIDRÁULICAS

Collarines, juntas de vástago, juntas de pistón, rascadores, retenes, V-rings



Piezas moldeadas de caucho



Perfiles extruidos de caucho



Arandelas o juntas planas



Juntas hidráulicas

ENCUÉNTRANOS



CAUCHOSEALS

C/ MARIANO BENLLIURE, 6 - 6 - P2C 41005 SEVILLA

MÓVIL: 661 631 756 - TLF. FIJO: 955 10 11 52 / INFO@CAUCHOSEALS.ES

SABINO GÓMEZ

CONSÚLTANOS



MÓVIL: 661 631 756 / TLF. FIJO: 955 10 11 52

INFO@CAUCHOSEALS.ES